



Общество с ограниченной ответственностью

« Котельный Завод «Алтайкотлоснаб»

Юр. Адрес: 656057, Россия, Алтайский край, г.Барнаул,
ул.Попова 206Б, оф 209.

Тел. 8(3852) 600-373; 600-343 сот 8-905-929-46-56.

e-mail: oooaks22@yandex.ru Сайт: <https://oooaks.ru/>

Прайс лист на топки механические ТШПм. Январь 2026 г.

Наименование	Топка ТШПм-0,8	Топка ТШПм-1,45	Топка ТШПм-1,5	Топка ТШПм-2,0	Топка ТШПм-2,5
Производительность топки, МВт	0,8	1,45	1,5	2,0	2,5
Вид топлива	Каменный и бурый уголь				
Коэффициент избытка воздуха за топкой, не более	1,6		1,4		
Активная площадь колосниковой решетки, м ²	0,8	1,2	1,31	1,75	2,34
Скорость движения полотна, м/ч	1,3...19,3				
Давление воды для охлаждения решетки и шурующей планки, МПа (кгс/см ²)	0,6 (6,0)		0,6 (6,0)		
Установочная мощность, кВт	3		4		
Режим работы	Наладочный и автоматический				
Габаритные размеры:					
длина	3419	4200	4500	4500	5300
ширина (по решетке)	1180	1100	860	1180	1180
высота	2023	2700	2530	2530	2530
Масса, т, не более	1,3	1,85	1,4	1,6	2,4
Применение	КВм-0,8	КВм-0,93 КВм-1,25 КВм-1,45	КВм-1,45 КВм-1,5 КВм-1,6	КВм-1,86 КВм-2,0	КВм-2,5 КВм-3,0
	Чугунные водогрейные котлы Братск, стальные водогрейные котлы прочих заводов изготовителей		Котлы водогрейные УСШВ-1-14 СП, КВ-1,6-95 Шп, УСШ-2,5-14 СП, ДСЕ-2,5-14 Шп, Гефест-1,8-95, Гефест-2,5-95, прочих заводов изготовителей		
Цена руб. с НДС	680 000	710 000	740 000	850 000	1 050 000

Комплект поставки топки ТШПм

Блок топочный в сборе (с рамой опорной), каретка, привод топки, планка шурующая, угольный бункер, запорная арматура, приборы КИП, щит автоматики, вентилятор ВЦ 14-46(ВД).

Директор ООО «КЗ «АКС» Иванов Вадим Александрович Сот. 8-905-929-46-56.

Тел.(3852) 600-373; 600-343. e-mail: oooaks22@yandex.ru